



DERCO
maq

TODAS LAS SOLUCIONES EN UN SOLO LUGAR

3 6 5 • D Í A S • S I N • P A R A R



SERIE TE
LOVOL



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS



SERIE TE

TE 254		TE 354
MOTOR		
Modelo	KM385BT	4L22BT
Aspiración - Emisión	Directa - T II	
Nº Cilindros / Cilindrada (cc)	3 - 1,532	4 - 2,156
Potencia @ 2,200 rpm (HP)	25	35
Velocidad nominal (rpm)	2,350	
Torque máximo (Nm)	100	132
Refrigeración	Líquido	
Filtro de aire	Seco doble elemento	
Capacidad tanque combustible (L)	29	
TRANSMISIÓN		
Tipo	Seco y doble acción	
Diámetro	8 pulgadas	9 pulgadas
Inversor	Mecánico	
Nº marchas	St. 8 + 2 Op. 8 + 8	
TOMA DE FUERZA		
Velocidades (rpm)	540 - 1,000	
Acoplamiento	Mecánico independiente	
FRENOS, DIRECCIÓN Y EJES		
Sistema de frenado	Mecánico trasero en seco	
Dirección	Hidráulica	
Acoplamiento de la DT	Mecánico	
Bloqueo diferencial trasero	Mecánico	
SISTEMA HIDRÁULICO		
Tipo - categoría de enganche	3 Puntos - categoría I	
Caudal (L/min)	25	26
Capacidad de levante (kg)	580	734
Nº Distribuidores hidráulicos	1	2
Nº Tomas hidráulicas	2	4
NEUMÁTICOS		
Delanteros	6.0 - 16"	7.5 - 16"
Posteriores	9.5 - 24"	12.4 - 24"
Pesos posteriores (kg)	4 x 31	
Pesos delanteros (kg)	6 x 9	8 x 10
DIMENSIONES Y PESO		
Longitud (mm)	3,225	3,480
Ancho (mm)	1,421	1,515
Distancia entre ejes (mm)	1,658	1,805
Despeje del suelo (mm)	289	323
Peso (sin lastre) (kg)	1,225	1,535

